



Zubehör

climowool

Produktdatenblatt

climoplus NDB Nageldichtband

Einseitig selbstklebendes Dichtband für außen. Sichere Abdichtung von Nagel- und Schraubendurchdringungen, Tackerstellen zwischen Konterlattung und Unterdeck-/ Unterspannbahnen.



Material

Polyethylenschaum, physikalisch quervernetzt

Klebstoff

Modifizierte Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei

Anwendungsgebiet

Abdichtung von Nagel- und Schraubendurchdringungen zwischen Konterlattung und Unterdeck-/ Unterspannbahnen

Technische Eigenschaften	Daten	Norm
Temperaturbeständigkeit	- 60 °C bis + 80 °C	
Verarbeitungstemperatur	ab -1 °C	
Lagerbeständigkeit	24 Monate, originalverpackt bei Raumtemperatur	
Klebkraft	ca. 35 N/25 mm	DIN EN 1939
Kleberauftrag	200 g/m ²	

Maßangaben

Breite [mm]	60
Länge [m]	20
Stärke (ohne Abdeckung) [mm]	4

Hinweise

Der Untergrund muß trocken, frost-, staub- und fettfrei sein.

Stand: Juli 2015

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.